

POIDS PLUME

1380 kg et 0,34 kg/cm² de pression au sol pour un déplacement sur sols sensibles ou fragiles, et un transport facile dans une remorque.

MOTEUR SILENCIEUX

La mini grue est équipée d'un moteur thermique couplé d'un moteur électrique 200v pour des interventions silencieuses.

AMPLITUDE DE MOUVEMENT

Rotation 360° radiocommandée, treuil hydraulique de 30 m avec une hauteur de levage maxi de 10 m.

Force maxi : 2 000 kg sur une portée de 1,50 m.
Portée maxi : 8 m avec une force à portée maxi de 250 kg.

MANUTENTION DE PRÉCISION

La mini grue araignée permet des travaux de grande précision, avec manipulation et expertise de notre conducteur professionnel.



ASSISTANCE À LA POSE DE VITRAGES
et tout levage

par la société :



ALU POSE



VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR LE SERVICE D'ASSISTANCE À LA POSE D'OUVRAGES, DE VITRAGES, D'OEUVRES D'ART... ?

Contactez **ALU POSE**, pose de menuiseries industrielles, pour tous renseignements complémentaires :

par téléphone: 06 46 58 09 18
par mail : contact@alupose38.fr
via le site : www.alupose38.fr



ASSISTANCE À LA POSE DE VITRAGES, DE PIÈCES LOURDES, D'OEUVRES D'ART...



AVEC LA MINI-GRUE ARAIGNÉE C6

HOEFLON[®]

ARAIGNÉE C6 COMPACTE PUISSANCE ET POLYVALENCE

Seule grue compacte capable de soulever plus que son propre poids, la mini-grue COMPACT C6 permet de réaliser sans peine la pose de vitrages sur des terrains accidentés.

Grâce à sa fléchette hydraulique (fly-jib), il est possible de poser sous des casquettes béton, au-dessus de verrières...



PUISSANTE - COMPACTE

LÉGÈRE - TOUT-TERRAIN

SILENCIEUSE - PRÉCISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de levage maxi	3 000 kg
Encombrement (LxIxH)	2950 x 750 x 1820 mm
Hauteur de levage max (sans et avec fly-Jib)	11,5 m/16,4 m
Entraînement des mâts	Hydraulique et chaîne
Moteur	Yanmar diesel 3 cylindres de série
Vitesse de transport	1,2 km/h/2,2 km/h
Poids total avec / sans fly-jib	2.650 kg/2850 kg
Poids des contrepoids (amovible)	600 kg
Angle de flèche	-5 à 83°
Plage de pivotement	360° avec butée
Angle d'inclinaison au roulage	20°
Capacité du treuil	3000 kg
Longueur câble treuil	40 m (vitesse 20,8 mirnin)
Pression sur le sol des chenilles mini	0,79 kg/cm ²
Pression de stabilisation	2800 kg par stabilisateur
Niveau sonore	75 dB
Système de contrôle acoustique	90 %/100 % en cas de surcharge

La référence utilisée par la société ALU POSE est la mini-grue araignée compacte C6 de chez HOEFLON, elle appartient à la société ALU POSE.

La mini-grue dispose des accessoires : Fly-jib hydraulique, Rallonge manuelle,treuil, moteur Yanmar, régulateur de vitesse (900 à 1700 tr/min), rotation en continu sur 360 O, bi-motorisation 220 volts mono, chenilles rétractables ...

TAILLE COMPACTE

0,80 m de largeur et 1,90 m de hauteur en mode transport, elle peut passer dans n'importe quel espace exigu.

DÉPLACEMENT TOUT TERRAIN

La mini grue est tractée sur chenilles caoutchouc lui permettant de se déplacer sur tous types de surfaces.